



XMC4PW/60-LH400CUV

型 号	XMC4PW/60-LH400CUV		
外形尺寸(长X宽X高)/(mm)	2683X1460X1890	发动机型号	LH180M
轴距/(mm)	1805	型式	单缸、四冲程、水冷
轮距/(mm)	1148/1085	缸径X行程/(mm)	80X70
最小离地间隙/(mm)	285	气缸工作容积/(ml)	352
整车整备质量/(kg)	498	压缩比	9.8:1
额定载质量/(kg)	300	最大功率及对应转速/(kW/r/min)	14.8/6500-6500
最高车速/(km/h)	56	最大扭矩及对应转速/(N.m/r/min)	27/4500
制动器型式(前/后)	盘式/盘式	额定空载稳定转速/(r/min)	1500±150
制动操纵方式(前/后)	脚踏式	最低燃油消耗率/(g/kW.h)	340
传动方式	CVT轴传动	燃油牌号	90
驻车制动型式	手拉中置	润滑方式	压力与飞溅
轮辋型式(前/后)	整体铝合金/整体铝合金	润滑油牌号	SAE15W/40
轮胎规格(前/后)	AT25"8-12/AT25"10-12	离合器型式	自动离心式
前悬挂/行程	麦弗逊式/98mm	起动方式	电启动
后悬挂/行程	双A臂独立悬挂/78mm	点火方式	T.C.I
轮胎气压(前/后)/(kPa)	48/48	货箱容积/(m³)	0.262
货箱内部长X宽X高/(mm)	1092X900X270	货箱底面离地高度/(mm)	785
注: 洒水参数参照ATV洒水参数			